

Económico y fácil de instalar

SU COLOCACIÓN AUMENTA
LA ALTURA DEL SUELO
3 Ó 4 CENTÍMETROS

En el 95% de la vivienda nueva que se construye en nuestro país los suelos del salón, habitaciones y pasillos son de madera, pero no de cualquier tipo de madera, sino de la que mayores ventajas presenta en calidad, facilidad de instalación, aislamiento, opciones decorativas y coste: el parquet flotante, denominado así porque no está ni pegado ni clavado al suelo. Relegados están quedando materiales como baldosa, cerámica y componentes nobles como la tarima y el parquet pegado. ¿A qué se debe su demanda? ¿Cuáles son sus características?

¿Qué es el parquet flotante?

Se trata de piezas (generalmente láminas alargadas) de madera que han sido pegadas y barnizadas en talleres especializados mediante tecnología de precisión. Estos pavimentos de madera no se pegan ni clavan al suelo, sino que la cara que no se ve, la que no se pisa y queda por debajo, se apoya sobre una membrana o capa de neopreno (puede ser un soporte de gomaespuma o similar). Por tanto, queda 'flotando' al mismo tiempo que actúa de aislante. Su principal ventaja respecto a otros tipos

de entarimado radica en que **no precisa de grandes obras para su colocación, ni siquiera hay que vaciar completamente la vivienda para instalarlo.**

Y se puede usar sobre cualquier tipo de superficie, siempre que esté plana. El único cuidado que precisa es una temperatura ambiente de 20 grados y una buena ventilación en la estancia para evitar que el vapor de la humedad caiga sobre la superficie y se convierta en líquido.

Su colocación incrementa la altura del suelo en unos 3-4 centímetros, por lo que si se monta sin quitar el anterior pavimento, las zonas o estancias en las que no se ponga pueden quedar más bajas. Aunque el neopreno sobre el que se colocan las láminas de madera actúa de aislante, se aconseja no instalar este parquet en las partes más húmedas de la vivienda, dado que el agua y la madera son incompatibles. Por tanto, no se recomienda para baños y cocinas. De hacerse, conviene poner alfombras cerca del inodoro, bidé, lavabo y ducha, así como en la parte más cercana a la fregadera.



Principales ventajas

- Resistencia al desgaste y deterioro; la luz solar no come su color original y resulta difícil de arañar.
- Alto nivel de absorción y aislamiento de ruidos, superior al resto de tipos de suelos.
- Buena tolerancia a los cambios de temperatura.
- Sobresale por su firmeza, es muy adecuado para suelos de zonas con mucho tránsito.
- Mantenimiento sencillo
- Instalación fácil. Muy apropiado en rehabilitaciones o para colocar sobre pavimentos existentes, aunque es fundamental que para ello la superficie sobre la que se instalará sea muy plana.
- Rapidez de colocación: se monta en tres días a lo sumo y sin necesidad de que los propietarios abandonen la vivienda, frente a los 15-20 días que requiere la tarima de madera para su colocación y secado.

Dos tipos: madera natural o melamina

En cuanto a sus posibilidades decorativas, la diferencia radica en que la melamina ofrece más opciones (se pueden elegir de colores diferentes y con cualquier tipo de decoración), mientras que en la madera natural todo se limita a cómo sea la madera elegida.

MANTENIMIENTO

- Se recomienda pasar la **aspiradora**, pues así se recogen las partículas de suciedad sin arrastrarlas, evitando el efecto lija. La mayoría de las aspiradoras incluyen ya entre sus accesorios uno específico para parqués.
- Se puede limpiar con un trapo o una mopa humedecida en un **producto líquido para este tipo de superficies**. La duración en óptimas condiciones de estos suelos depende en gran medida de que su capa protectora (barniz) se mantenga en buen estado, por lo que el producto utilizado debe ser lo menos agresivo posible para evitar corrosiones.
- Algunos profesionales recomiendan la **mezcla de agua con vinagre para limpiarlo**, aunque otros insisten en que el agua sola es lo mejor. En cualquier caso hay que evitar el exceso de agua en su mantenimiento.
- Se aconseja **acuchillar** el suelo de parquet cada 10 años, esto le da una garantía de vida al suelo de hasta 30 años.
- Para evitar un posible rayado es aconsejable poner **tacos de fieltro** en las patas de las sillas, mesas y similares. No conviene arrastrar muebles ni pisar el suelo con barro o arena en la suela de los zapatos. Un felpudo a la entrada de la vivienda es imprescindible.

Parquet flotante de madera natural

Compuesto de tres paneles de madera noble de 2-4 mm de espesor, encoladas entre sí, y de varias capas de barniz que protegen y hacen más resistente la madera. Principal ventaja: mejor calidad y mayor duración.

Acabados de la madera. A elegir entre un barnizado en mate o brillo, éste último disimula mejor las imperfecciones y los arañazos.

Precios. Madera tropical, la más resistente a la humedad, a partir de 35 euros por m². Roble, haya y cerezo, desde 20 euros por m².

Parquet flotante laminado

Sobre una tabla o lámina de madera se pega una reproducción fotográfica de vetas. Está recubierta con varias capas de resina de melamina transparente, muy resistente al desgaste, impactos y exposición a la luz solar.

Precios. Cuanto más capas de resina tenga y más gruesa sea la tabla, más cara será. Las de 4 milímetros de resina se pueden adquirir desde 33 euros por m² y las de 2 milímetros cuestan a partir de 20 euros por metro cuadrado. ◀

SISTEMA CLIC



SISTEMA ENCOLADO

